

## FICHE TECHNIQUE - SYSTÈME PAVE-EASY

Domaines d'application	Allées carrossables, parkings, terrasses, tours de piscine...
<b>PAVE-EASY (1 CM) ou PAVECARROS (2 CM)</b>	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>
Matières	Granit massif
Finition	Flammée Antidérapante
Antidérapant et plan (R11)	Oui (Pas de torsion des chevilles)
Conditionnement	Emballage carton jetable
Aspect et largeur des joints	Joint pavage +/- 10MM
Découpage simple	Meuleuse d'angle (Disque tous matériaux)
Encollage	Simple encollage
Type de colle	Colle carrelage flex selon support
Joints	Ciment ou mortier
Résistance UV et chimique	Excellente
Résistance à la charge	200 T / M2
Gel	Non gélif
Toxicité	Non
Accès véhicules pompiers ( 16 Tonnes )	Adapté
Déclivité maximale	15 % de pente
Accès personnes à mobilité réduite	Adapté, pavés plans et antidérapants. (R11)
Conditionnement	Palette filmée noire 120 x 80 cm
<b>PAVE-EASY 8 x 8 cm</b>	<b>EPAISSEUR 1 CM</b>
Conditionnement des PAVE-EASY 8 x 8 cm	1 carton de 124 pavés pour 1 M2 utile ( +/- 20 Kg )
M <sup>2</sup> et Poids par palette de PAVE-EASY 8 x 8 cm	36 m <sup>2</sup> / Env. 800 Kg
Teintes	Gris, Beige/Rosé et Anthracite
4 modèles de Gabarit pour pavés 8 x 8 cm	Gabarits PVC avec poignées et vis de réglage hauteur
Gabarit AGORA DROIT, AGORA DECALE, ONDE et PALME	Vendu par jeu de deux
<b>PAVE-EASY 10 x 14 cm</b>	<b>EPAISSEUR 1 CM</b>
Conditionnement des PAVE-EASY 10 x 14 cm	1 carton de 62 pavés pour 1 M2 utile ( +/- 20 Kg )
M <sup>2</sup> et Poids par palette de PAVE-EASY 8 x 8 cm	39 m <sup>2</sup> / Env. 860 Kg
Teintes	Gris, Beige/Rosé et Anthracite
1 modèle de gabarit PARVIS pour pavés 10 x 14 cm	Vendu par jeu de deux
<b>PAVECARROS 9,2 x 9,2 cm</b>	<b>EPAISSEUR 2 CM</b>
Conditionnement des PAVECARROS 9,2 x 9,2 cm	2 cartons de 48 pavés pour 1 M2 utile ( +/- 45 Kg )
M <sup>2</sup> et Poids par palette de PAVECARROS	24 m <sup>2</sup> / Env. 900 Kg
Teintes	Gris, Beige/Rosé ou Anthracite
3 modèles de Gabarit pour PAVECARROS 9,2 x 9,2 cm	Gabarits PVC avec poignées et vis de réglage hauteur
Gabarit AGORA DROIT, AGORA DECALE et PALME	Vendu par jeu de deux
<b>PREPARATION DU SOL</b>	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>
<b>Pose sur dalle ou plancher (DTU 13.3)</b>	<b>Epaisseur minimum 12 CM</b>
Sur toit terrasse, étanchéité ou enrobé	Adapté, sans aucun percement du revêtement
Sur dalle béton neuve ou ancienne	Hydrofuge de surface ou natte de désolidarisation (Terrasse)
<b>MISE EN ŒUVRE SYSTÈME PAVE-EASY</b>	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>
Temps de mise en œuvre (Hors découpes)	.+/- 40 M2 par jour à 2 personnes
Pose Méteo	Minimum 10° positif
Poids M2 total fini (Pavés + colle + Joints)	.+/- 30 Kg/M2
Nettoyage	Jet haute pression
Traitement anti-mousses et anti-tâches de surface	Possible par pulvérisation d'un hydro oléofuge
<b>SOFADES - 3, Rue Albert EINSTEIN - 33700 MERIGNAC - Tél. : 05 56 97 05 19</b>	