

HYDROPAV

PROTECTION ANTI-TACHES ANTI-MOUSSSES

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT :

Produit en phase aqueuse, il apporte une excellente résistance à l'eau et aux graisses pour tous supports poreux du bâtiment ; Pierre, plâtre, béton, briques, tuiles, carrelage, terre cuite, marbre, granit, pavés autobloquants...
Offre également un excellent effet antialissure et un excellent antiadhérent.
Empêche le développement des mousses. Supprime la porosité par une imprégnation hydrophobe totalement invisible.
La surface traitée repousse l'eau tout en continuant à respirer (maintien des échanges gazeux).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition : Résines Alkyl.	Ph : 10	Températures d'application : +5°C à + 30°C
Consistance : Liquide.	Couleur : Incolore.	Craint le gel et les fortes chaleurs.
Solubilité et nettoyage des outils : Eau.	Densité : 1.	Durée de vie du produit : 1 an dans son emballage d'origine.

CONSEILS D'EMPLOI :

Le support doit être propre et sec, nettoyé préalablement. Une seule application à la brosse ou en pulvérisation suffit.
Toutefois dans le cas de matériaux très poreux, une seconde passe peut s'avérer nécessaire (15 minutes après la première). Circulable après 24 Heures.

CONSUMMATION :

1 Litre pour 8 m² à 15 m² selon la porosité du support. Pour une éventuelle "recouvrabilité", il est conseillé d'effectuer un test préalable.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE :

Bien refermer les emballages après utilisation. Protéger le plomb, le zinc, l'étain, l'aluminium et le verre qui peuvent être attaqués.
D'éventuelles éclaboussures doivent être lavées aussitôt à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.
Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes



N° EMB 33449D

POUR LES ALLEES, PARKINGS, TERRASSES, TOURS DE PISCINES

www.sofades-france.com



SOFADES
LES SOLS EXTERIEURS PERFORMANTS

3, rue Albert EINSTEIN
33700 MERIGNAC
Tel 05 56 97 05 19