

## **FOIRE AUX QUESTIONS PAVÉ-EASY**

### **QUESTIONS / RÉPONSES**

#### **1. Qu'est-ce que les PAVÉ-EASY ?**

Les PAVÉ-EASY sont de pavés en granit massif flammés antidérapants d'épaisseur 1 cm, dont la pose est grandement facilitée par des gabarits en PVC, emboîtables et repositionnables pour une mise en œuvre rapide et précise. Ils permettent de recouvrir toutes dalles béton, récentes ou anciennes, disposant d'une réservation de moins de 2 cm de hauteur.

#### **2. Où vous situez-vous ?**

Notre société a ses bureaux et son show-room basés à MÉRIGNAC en GIRONDE (33700). Nos entrepôts et atelier à BLANQUEFORT (33290).

#### **3. Quelles sont les caractéristiques des PAVÉ-EASY ?**

Vous trouverez sur notre site une [fiche technique en PDF](#) imprimable, avec toutes les caractéristiques précises (résistance, préparation du sol, etc).

#### **4. Quel est le conditionnement des PAVÉ-EASY ?**

Pavés PAVÉ-EASY 8 x 8 cm :

- Palette de 36 cartons de 124 pavés, pour réaliser 36 m<sup>2</sup> de surface utile.
- Palette filmée noire de 120 x 120 x 80 cm de hauteur.
- Poids d'environ 800 kg la palette.

Pavés PAVÉ-EASY 10 x 14 cm :

- Palette de 39 cartons de 62 pavés, pour réaliser 39 m<sup>2</sup> de surface utile.
- Palette filmée noire de 120 x 120 x 80 cm de hauteur.
- Poids d'environ 860 kg la palette.

Notre technique PAVÉ-EASY est commercialisée à la demande et au m<sup>2</sup> cartons. Il n'y a pas de minimum de commande.

#### **5. Quelle est la résistance au m<sup>2</sup> ? Peut-on rouler dessus ?**

Les PAVÉ-EASY sont prévus pour être carrossables véhicules. Leur résistance très importante est supérieure à 100 tonnes au m<sup>2</sup>, les rendant donc carrossables pour les accès pompiers. Pour information, une voiture pèse en général moins de 2 tonnes, un camion de pompier 16 tonnes et une semi-remorque 33 tonnes sur 10 roues.

## **6. Quelle est la durée de vie de la technique PAVÉ-EASY ?**

Les PAVÉ-EASY sont en granit massif de +/- 300 millions d'années, donc « À TRÈS HAUTE DURABILITÉ ».

## **7. Quelles sont les garanties usine du PAVÉ-EASY ?**

La garantie usine est de 1 an, même s'il n'y a généralement aucune garantie sur les pierres naturelles.

## **8. Où puis-je voir une réalisation ?**

Nous sommes fabricant du PAVÉ-EASY et ne faisons donc pas de travaux. Vous pouvez voir sur notre site de nombreuses [photos de réalisations](#) par des clients particuliers et professionnels sur différentes régions. Vous pouvez ainsi vous rendre très précisément compte du résultat et des possibilités de motifs et de remplissages suivant votre choix : formats et teinte du granit en Gris clair, Beige/rosé ou Anthracite. Nous proposons par ailleurs gratuitement une planche de présentation de notre technique PAVÉ-EASY.

## **9. Quel sol dois-je avoir pour poser le PAVÉ-EASY ?**

Le PAVÉ-EASY se pose uniquement sur une dalle béton de 10/12 cm d'épaisseur minimum, sur un sol préalablement stabilisé. La stabilité et la résistance de votre sol doit être prévue en fonction de sa nature et du type de passage de véhicules.

## **10. Quels sont les temps de pose à prévoir ?**

Comptez +/- 35 m<sup>2</sup> par jour à deux personnes joints compris.

## **11. Quels sont les outils nécessaires à la pose ?**

- Résine d'adhérence et d'étanchéité de surface à appliquer sur votre dalle béton
- Peigne cranté de 6 mm
- Colle carrelage « Flex » pour extérieur
- Joint mortier pour pierres naturelles : Weber, Parexlanko, PRB...
- Kit à joint (pour les petites surfaces)
- Jet d'eau ou Kärcher pour la finition

## **12. Comment réaliser mes bordures ?**

Vous pouvez réaliser vos bordures de trois façons principales :

- Avec des bordures béton ou granit : pour les parkings par exemple
- Avec de petites bordurettes : existent en gris, beige, rouge/rose... En grande surface de bricolage ou de matériaux
- En réalisant une bordure en pavage simple ou double

### **13. Comment poser les PAVÉ-EASY ?**

Après la réalisation de votre dalle béton de 10/12 cm d'épaisseur minimum :

- Nettoyer votre dalle béton en passant le jet haute pression
- Une fois la dalle sèche, appliquez la résine d'adhérence et d'étanchéité au rouleau et laissez-la sécher
- Vissez dans les gabarits les vis réglables et les poignées dans les trous prévus à cet effet
- Étalez la colle carrelage extérieur avec un peigne cranté de 6 mm sur la dalle béton, par bandes de la largeur de votre gabarit
- Positionnez les gabarits de pose sur votre sol
- Insérez les pavés, face antidérapante sur le dessus, dans les réservations du gabarit. **Pensez impérativement à les panacher**
- Emboîtez le deuxième gabarit contre le premier et insérez vos pavés dans le second gabarit de la même manière que dans le premier
- Déplacez les gabarits à l'aide des poignées et emboîtez-les au fur et à mesure de votre pose
- Faites les coupes à la meuleuse d'angle avec un disque tous matériaux
- Réalisez les joints au mortier et retirez l'excédent de joint à la raclette
- Nettoyez au jet d'eau rasant ou haute pression à l'horizontal.
- Appliquez un hydro-oléofuge après 48 heures. C'est fini, vous pouvez rouler dessus

### **14. Ai-je besoin de réaliser des joints de dilatation ?**

Oui, il faut impérativement fractionner la dalle au maximum tous les 25 m<sup>2</sup> et tous les 5 mètres linéaires. L'épaisseur du joint sera de +/- 3 mm.

### **15. Quelles sont les différences avec un pavage « traditionnel » ?**

Du fait de sa faible épaisseur d'1 cm, la technique PAVÉ-EASY permet de réaliser des sols extérieurs avec une réservation de hauteur inférieure à 2 cm. La mise en œuvre est simple et rapide. Elle nécessite aussi 6 à 10 fois moins de joints à remplir, vous permettant de réaliser des économies non négligeables.

Les PAVÉ-EASY requièrent également peu de colle car ils se posent en simple encollage.

Ils apportent également un grand confort de marche en créant une surface plane et antidérapante permettant de ne pas se tordre les chevilles. Grâce aux deux formats de pavés proposés (8x8 ou 10x14 cm), ils permettent d'obtenir un effet pavage ou bien un effet dallage.

La technique ainsi que les gabarits (qui présentent une certaine souplesse) s'adaptent facilement à toutes les configurations de sols, pentes ou descentes de garage.

### **16. Pourriez-vous me conseiller une entreprise de pose dans ma région ?**

Vous pouvez effectuer très simplement la pose du PAVÉ-EASY par vous-même ou la faire réaliser par un artisan maçon ou une entreprise de terrassement proche de chez vous.

Si vous êtes un professionnel des sols extérieurs passionné et dynamique, n'hésitez pas à nous contacter !

### **17. Où acheter les PAVÉ-EASY ?**

Depuis nos trois passages dans M6 D&CO avec Valérie DAMIDOT, notre présence sur le Salon INTERNATIONAL DE PARIS « BATIMAT » en 2016 et en 2019, ainsi que sur le salon « Maison et travaux » en 2017, vous pouvez commander directement auprès de notre société SOFADES à Bordeaux sur la [page contact](#) du site.

Nous vous enverrons votre étude par mail, avec la quantité souhaitée ainsi que les frais de port. Nous commercialisons directement notre production pour éviter les marges de distribution et vous permettre d'accéder au PAVÉ-EASY au meilleur prix.

### **18. Quels sont les tarifs des PAVÉ-EASY ?**

PAVÉ-EASY est une technique des plus économiques en rapport qualité/prix. Vous pouvez très simplement obtenir l'ensemble de nos tarifs en faisant une demande sur [notre site](#). Indiquez la quantité que vous souhaitez pour votre projet. Comptez 5 à 7 % supplémentaires pour vos découpes périphériques. Nous pouvons gratuitement, sur simple demande de votre part et à l'aide d'un plan côté, vous faire le calcul de la quantité nécessaire, y compris les chutes et les coupes (calepinage). Pour être sûr des quantités, contactez notre service technique.

### **19. Comment se faire livrer les PAVÉ-EASY ?**

La livraison se fait à votre domicile ou sur chantier, avec un camion hayon 19 tonnes et un transpalette manuel. Prévoyez un emplacement pour les palettes ou de l'aide pour la livraison. Une livraison avec un camion avec grue ne se fait que sur votre demande spéciale. Nous vous proposerons un devis, avec vos spécificités, pour acceptation préalable de votre part. Notre transporteur vous contacte quelques jours à l'avance pour convenir d'une bonne organisation de votre livraison avec vous.

### **20. Quels sont les délais pour être livré de mes PAVÉ-EASY ?**

Les délais sont variables suivant notre planning de fabrication et la période de l'année. Comptez, en général, de 3 à 8 semaines pour votre fabrication après réception de votre commande. Anticipez votre commande avant le printemps pour planifier à l'avance votre période de livraison. Les délais peuvent être très variables suivant la période. Parfois plus de 16 semaines !

### **21. Quelles sont les modalités de règlement des PAVÉ-EASY ?**

À la commande un acompte de 50 % du TTC est demandé, par chèque ou virement. Le solde du règlement se fait par virement avant expédition.

### **22. Comment diminuer le coût de livraison ?**

Les coûts de transport deviennent malheureusement de plus en plus onéreux. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel au transporteur de votre choix.

Vous pouvez également venir récupérer directement vos PAVÉ-EASY à nos entrepôts en Gironde (33).

### **23. Livrez-vous sur d'autres pays que la France ?**

Oui régulièrement sur la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Pour les autres pays, suivant la quantité, nous en faire la demande.

### **PAVÉ-EASY**

**Esthétique, économique, drainant, antidérapant, sans joints à réaliser, durable et adaptable  
à tous vos projets de sols extérieurs !**