

FICHE TECHNIQUE - SYSTÈME PAVÉ-EASY

Domaines d'application	Allées carrossables, parkings, terrasses, tours de piscine...
PAVÉ-EASY 1 CM	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matières	Granit massif
Finition	Flammée antidérapante
Antidérapant et plan (R11)	Oui (pas de torsion des chevilles)
Conditionnement	Emballage carton jetable
Aspect et largeur des joints	Joint pavage +/- 10 mm
Découpage simple à la meuleuse d'angle	Disque tous matériaux ou pour pierre naturelle
Encollage	Simple encollage au peigne cranté "V" de 6 mm
Type de colle	Colle carrelage extérieure flex
Joints	Mortier joint large pour pierre naturelle
Résistance UV et chimique	Excellente
Résistance à la charge	100 t/m²
Gel	Non gélif
Toxicité	Non
Accès véhicules pompiers (16 tonnes)	Adapté
Déclivité maximale	15 % de pente
Accès personnes à mobilité réduite	Adapté, pavés plans et antidérapants (R11)
Conditionnement	Palette filmée noire 120 x 80 cm
PAVÉ-EASY 8 x 8 CM	ÉPAISSEUR 1 CM
Conditionnement des PAVÉ-EASY 8 x 8 cm	1 carton de 124 pavés pour 1 m² utile (+/- 20 kg)
M² et poids par palette de PAVÉ-EASY 8 x 8 cm	36 m² / Env. 800 kg
Teintes	Gris, Beige/Rosé et Anthracite
4 modèles de gabarit pour pavés 8 x 8 cm	Gabarits PVC avec poignées et vis de réglage hauteur
Gabarit AGORA DROIT, AGORA DECALE, ONDE et PALME	Vendu par jeu de deux
PAVÉ-EASY 10 x 14 CM	ÉPAISSEUR 1 CM
Conditionnement des PAVÉ-EASY 10 x 14 cm	1 carton de 62 pavés pour 1 m² utile (+/- 20 kg)
M² et poids par palette de PAVÉ-EASY 8 x 8 cm	39 m² / Env. 860 kg
Teintes	Gris, Beige/Rosé et Anthracite
1 modèle de gabarit PARVIS pour pavés 10 x 14 cm	Vendu par jeu de deux

PRÉPARATION DU SOL	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pose sur dalle ou plancher (DTU 13.3)	Épaisseur minimum 12 cm
Sur toit terrasse, étanchéité ou enrobé	Adapté, sans aucun percement du revêtement
Sur dalle béton neuve ou ancienne	Hydrofuge de surface ou natte de désolidarisation (terrasse)

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE PAVÉ-EASY	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Temps de mise en œuvre (hors découpes)	+/- 35 m² par jour à 2 personnes
Pose météo	Minimum 10° positif
Poids m² total fini (pavés + colle + joints)	+/- 30 kg/m²
Nettoyage	Jet haute pression
Traitement anti-mousses et anti-taches de surface	Possible par pulvérisation d'un hydro-oléofuge